



A brand of RO & CO S.p.A  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
Fax +39 0522 1546451  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com  
www.worky-italy.com

## GT5 – technical datasheet

### DESCRIZIONE TECNICA

Tubo flessibile realizzato con un tessuto in fibra di vetro alluminizzato accoppiato ad un tessuto in fibra di vetro siliconato ambo i lati, spirale metallica esterna fermata da nastro termoresistente di colore giallo. Estremità con manicotti lisci, rinforzati rispetto al tubo, privi di spirale metallica.

TEMPERATURE D' ESERCIZIO DA - 40°C A + 500°C

### DIAMETRI DISPONIBILI

- Ø 100 mm - 4" (Ø reale int. 102 mm)
- Ø 125 mm - 5" (Ø reale int. 127 mm)
- Ø 150 mm - 6" (Ø reale int. 152 mm)
- Ø 200 mm - 8" (Ø reale int. REAL 203 mm)
- Ø 250 mm - 10" (Ø reale int. 254 mm)
- Ø 300 mm - 12" (Ø reale int. 305 mm)

### RAGGI DI CURVATURA

- Ø 100 mm - 50 mm
- Ø 125 mm - 67 mm
- Ø 150 mm - 75 mm
- Ø 200 mm - 100 mm
- Ø 250 mm - 125 mm
- Ø 300 mm - 150 mm

### PESO

- Ø 100 mm - 0,70 Kg/mt
- Ø 125 mm - 0,80 Kg/mt
- Ø 150 mm - 0,95 Kg/mt
- Ø 200 mm - 1,30 Kg/mt
- Ø 250 mm - 1,50 Kg/mt
- Ø 300 mm - 1,80 Kg/mt

IL TUBO GT5 É CONFORME ALLE SEGUENTI NORME:

- NFP 92501 - M1
- DIN 4102B1

